


FLEXIBLE OFFICE

**INSTALLATIONSGOLV OCH STÄLLVERKSGOLV
FÖR EN RENARE OCH HÄLSOSAMMARE KONTORSMILJÖ**

GOLVPLATTOR | INSTALLATIONSGOLV


Golvkonstruktionen består av ett bärverk av galvaniserat stål, från 70 mm högt. På detta läggs golvplattor, av varierande material och tjocklek. Vid installation av klimatgolv (minhöjd 200 mm) är det mycket enkelt att dimensionera rätt temperatur till varje zon med golvaggregat [RAG / RAS].

Samtliga plattor kan lätt demonteras, så att kontorsytorna blir så flexibla som möjligt, vilket skapar möjlighet till en snabb och effektiv omstrukturering av ytorna vid behov. I undergolvet finns el, tele-, och datakommunikation lätt åtkomligt. Varje golvplatta ligger löst och går att lyfta med ett enkelt verktyg. Plattornas översida kan kläs i *parkett, linoleum, textil, sten, klinker mm*. Där behov finns läggs golvplattor som är försedda med eluttag för t ex arbetsplatser, datorer och belysning.




GP 600 ALU

På undersidan är denna platta täckt med flamskyddande aluminiumfolie. Kantlist på plattornas sidor. Ytbeläggning väljes efter önskemål och funktion. Tjocklek: 38 mm. Stödben med höjdjusteringsmöjlighet. Rasterstag för att höja bärigheten.



GP 600 Steel

Specialplatta på undersidan täckt med flamskyddande 0,5 mm galvaniserad stålplåt (brandklass F30). Kantlist på plattornas sidor. Ytbeläggning efter önskemål och funktion. 600 x 600 x 38 mm (standard). Stödben med höjdjusteringsmöjlighet. Rasterstag för att höja bärigheten.



GP600 A & AS

Specialplatta av anhydrit/ kalciumsulfat (brandklass F60). Kantlist på plattornas sidor. Ytbeläggning efter önskemål och funktion. 600 x 600 mm, tjocklek från 28 mm. Stödben med höjdjusteringsmöjlighet.

GP 600 KN Ställverksgolv

Ställverksgolv med underkonstruktion av varmförzinkade primär- och sekundärbalkar (40x65 eller 40x80mm) monterade i samma höjd. Stödbenen är justerbara och monteras under primärbalkarna. Antal stödben och deras centrumavstånd är beroende av erforderlig bärförmåga. (Se foto på framsidan.)

GP 600 KN A

Obrännbar specialplatta av anhydrit/ kalciumsulfat vilket innebär högsta brandklass. Ytbeläggning efter önskemål och funktion.

OMX FRIHAMNEN

Wihlborgs byggde om den gamla Fordfabriken i Frihamnen till OMX

Flexible Office har levererat och installerat 25 000 m² (platta GP 600 A) i askutförande, fördelat på 48 zoner med elförsörjningssystem.

Systemet ger unika möjligheter till klimatkontroll, energioptimering och flexibilitet.

Flexible Office svarar också för serviceåtagandet där drift-, och underhållsservice av komponenter i klimatgolvsystemet ingår.



KLARA ZENITH

Klimatgolv för JM Fastighets AB

Flexible Office har levererat ca 700 m² klimatgolv som består av två stycken zoner.

Klimatgolv för Fabege

Försörjning av ca 11 200 m² med ren tempererad luft. I klimatgolvet installeras även Flexible Office golvsystem GEL (Powerfloor - med enkel åtkomst via undergolvet).



ÖVRIGA REFERENSER

Telia Najaden	Haninge Stockholm	5 000 m ²
Fräsaren	Solna Stockholm	6 000 m ²
Länsförsäkringar	Stockholm	10 000 m ²
Bankhus -90	Rissne Stockholm	15 000 m ²
Dagens Nyheter	Stockholm	5 000 m ²
Smörkontrollen	Malmö	8 500 m ²
Bonnierhuset	Stockholm	24 000 m ²
Ericsson	Stockholm	15 000 m ²
Jericho	Stockholm	11 000 m ²
OMX	Stockholm	25 000 m ²
Farao	Stockholm	5 500 m ²
Klara Zenith	Stockholm	11 200 m ²
Styckjunkaren	Stockholm	10 000 m ²



ett nytt tänkande inom kontorsteknik

- Rådgivning
- Projektering
- Turn-Key lösningar
- Installation & service



Flexible Office

INGENIÖRSFIRMA ANDERS VON PLOMGREN AB

tel +46 70 589 83 15 | www.flexibleoffice.se | info@flexibleoffice.se